

# Specifikace Hios šroubováků



## Odnímatelný kabel šroubováku

Vhodné pro údržbu šroubováku. (Odnímatelný kabel mají všechny typy šroubováků kromě série VZ)

## Dva systémy spouštění šroubováku

K dispozici je pákové spouštění nebo push-to-start spouštění u všech typů šroubováků Hios. Vyberte systém, který je nejvhodnější pro práci.

## Externí uhlíkové kartáčky

Externě umístěné uhlíkové kartáčky umožňují snadnou výměnu. Uhlíkové kartáčky mají životnost až 1 milion operací, v závislosti na provozních podmínkách. Jsou k dispozici také šroubováky bez uhlíkových kartáčků.

## Matice pro jemné nastavení točivého momentu

Umožňuje přesné (ne stupňovité) nastavení utahovacího momentu v širokém rozsahu, což zajišťuje velmi přesnou reprodukovatelnost točivého momentu a účinné, predikovatelné šroubovací operace.

## Bity

Šroubováky Hios používají H4 nebo H5 Hios bity (přesněji 4 a 5 mm) nebo 6.35 šestihhranné (hexagonální) bity. Typy bitů, které lze využít v daném modelu, jsou uvedeny v jeho specifikaci.

Hios bity H4 a H5



Šestihhranné (hexagonální) bity

