

Tavidlo v tužce FL 88 Fluxi

Klasifikace DIN 8511: F-SW34

Klasifikace ISO 9454 : 2.2.3 A

Tavidlo FL 88 Fluxi je bez pryskyřice, halogenidů a zanechává minimum zbytků, které nemají korozivní účinek. Obsahuje extrémně nízký obsah pevných látek, takže eliminuje potřebu mytí pájené obvodové desky. Tavidlo je určeno k pájení obtížných prvků - usnadňuje pájení znečištěných povrchů a komponent, je vhodné zejména pro rychlé opravy obvodů DPS.

Tavidlo v tužce je spolehlivé, rychlé, má snadné použití a je nákladově efektivní. Přesně se dávkuje k bodům pájení.

- bezoplachové
- bezhalogenidové
- určen pro pájení nízkých součástek a SMD aplikace
- minimum zanechaných reziduí tavidla
- nekorozivní zbytky
- pájení horkým vzduchem nástrojů a páječky
- snadné nanášení
- umožňuje rychlé opravy



Fyzikální vlastnosti

Parametr	
Rozpouštědlo:	alkohol
Typ pájení:	bezolovnaté/olovnaté
Specifické použití:	opravy
Způsob aplikace:	ručně
Oplachování:	bezoplachové
Kategorie ISO 9454:	2.2.3 A
Kategorie DIN 8511:	F-SW34
Obsah pryskyřice:	NE
Obsah halogenidů:	NE
Obsah pevných látek (%):	3
Specifická hustota při 20°C (g/cm ³):	0,8
Bod vzplanutí (°C):	12
Barva:	Čirá

Aplikace

Tavidlo je obsaženo v kovové kazetě a dávkováno pomocí speciálního tlakového dávkovacího systému, který umožňuje přesně řízenou aplikaci.

Aktualizován dne: 30.11 2015 Vytvořil: Ing. Jitka Štěpánková

ABE.TEC, s.r.o., č.p. 43, 530 02 Ostřešany

www.abetec.cz, e-mail: abetec@abetec.cz

Pokyny pro kontrolu dávkování:

Chcete-li otevřít ventil, držte špičku FLUXI dávkovače dolů a stiskněte krátce Tip 2 až 3 krát proti hrotu tužky. Když bude hrot zcela nasycen tavidlem, dostane tmavší barvu a je připraven k použití. Během aplikace stačí jemně zatlačit na hrot pera.

Čištění:

Tavidlo zanechává minimum zbytků, které nemusí být čištěny.

Pokud speciální operace vyžadují čištění, je možno použít standardní čisticí postupy.

Bezpečnostní opatření při manipulaci

Tavidlo je klasifikováno jako nebezpečné. Produkt je silně hořlavý. Dráždí oči. Páry mohou způsobit malátnost a ospalost. Používejte ochranné pracovní pomůcky.

Udržujte produkt mimo zdroje zapálení.

Bezpečnost práce je popsána v samostatném bezpečnostním listě.

Skladování

Skladujte v dobře uzavřených obalech.

Balení:

tužka : 10ml

Dodavatel: ABE.TEC, s.r.o.

Výrobce: EDSYN GmbH Europa

Technický list slouží pouze pro informační účely. Nezavazuje zákazníka z odpovědnosti ověřit si, zda jsou produkty vhodné pro použití v daném zamýšleném procesu nebo pro daný účel.